



## 概述

科腾多通道复用器MUX-2800是具有高性价比的1U机架式设备，可将多个单节目TS流或多节目TS流，复用为一个包含所有这些码流内容的多节目TS流，提供PID、Service ID、Transport ID、SI、PSI的映射和生成等功能。

## 产品特性

- 最大支持8路TS流复用
- 支持PID和Service ID 过滤、再映射、PCR的再调整
- 支持任意PID的透明传输
- 支持数据广播、EPG和私有数据插入(ASI插入)
- 每路输入、输出码率最高可达200Mbps
- 网管接口，便于远程管理
- 输出包长188/204 可选
- 高级PSI/SI表格管理功能

## 接口介绍

输入接口：  
8 路ASI输入（每路最大码率200Mbps）

输出接口：  
2 路ASI主、备输出（最大码率200Mbps）  
网管接口（RJ45接口）  
以太网接口（10/100M自适应）

## 物理特性

外型尺寸/重量

1RU：433x338x43.7mm/4kg

电源系统规格

输入电压范围：90V-240VAC 额定功率 40W

工作环境

10%到90%相对湿度、0--+55℃工作温度

科腾科技北京（有限）公司  
北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦A座1507室(100102)  
电话：8610-8497 1951 传真：8610-8499 0243

[www.caton.com.cn](http://www.caton.com.cn)

Copyright © Caton Technology Corporation, All Rights Reserved