



概述

科腾SCR-2000 独立加扰器采用DVB通用加扰算法对符合MPEG-2标准的码流进行加扰配合CA系统实现数字电视节目的有偿广播和管理。支持对单节目TS流或多节目TS流中的指定节目进行加扰。完全能够满足广电运营商数字电视平台的实际使用需求。

产品特性

- 双输入ASI热备份开关
- 输入有效码率：1-50Mbps
- 支持单节目码流和多节目码流输入
- 支持PCR修正
- 最多可对100个不同的节目频道进行加扰，支持PID 加扰方式
- 兼容多个条件接收系统（CAS），最多可支持2家CA系统同时接入
- 可插入EMM和ECM数据流
- 支持同密
- 最多支持15个CW
- 符合DVB通用加扰算法

接口介绍

输入接口：

2路ASI主、备输入接口（BNC接口，75 Ω）

输入有效码率：1-50Mbps

TS流包长188/204 自适应

输出接口：

2路 ASI码流主、备输出接口（BNC接口，75 Ω）

TS流包长188/204 可选

以太网接口（10/100M 自适应）

物理特性

外型尺寸/重量	1RU：433x338x43.7mm/4kg
电源系统规格	输入电压范围：90V-240VAC 额定功率 40W
工作环境	10%到90%相对湿度、0--+55°C工作温度

科腾科技北京（有限）公司
北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦A座1507室(100102)
电话：8610-8497 1951 传真：8610-8499 0243

www.caton.com.cn

Copyright © Caton Technology Corporation, All Rights Reserved